

SALUS KL08NSB-24V - Centrální svorkovnice (8-zónová), drátová komunikace - 24V A

» Měření a regulace » Termostaty



Popis

Centrální svorkovnice KL08NSB-24V umožňuje snadné a rychlé připojení termostatů pomocí metody PLUG-IN. KL08NSB-24V má integrovaný modul ovládání čerpadla a kotle. Centrální svorkovnice je přizpůsobena pro práci s NC (bez napětí uzavřený) a NO (bez napětí otevřený) pohony. Základní vlastnosti: beznapěťový výstup připojení čerpadla beznapěťový výstup připojení kotle možnost připojení termoelektrických pohonů typu NO nebo NC snadné připojení vodičů metodou PLUG-IN indikace stavu pomocí LED diod možnost připojení externích hodin funkce NSB – možnost automatického snížení požadované teploty na denních termostatech VS35 prostřednictvím programovatelného termostatu VS30 (nebo externích hodin) možnost rozdělení 8 termostatů na 2 skupiny po 4 termostatech přepěťová pojistka může být namontována na DIN lištu 35 mm Upozornění: Režim typu "NO" funguje pouze s termostaty se spínáním COM / NC.

Objednací kód	SALKL08NSB24V
Malé balení	1,00
Výrobce	Salus
Jednotka	ks

Cena bez DPH	4 560,00 Kč
Cena s DPH	5 517,60 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	Salus
---------	-------