

# Sanicondens Pro N (v02) čerpadlo kondenzátu

» Čerpadla a úprava vody » Přečerpávací stanice







| | |
|---|---|
| Recyklační poplatek | 3,36 Kč bez DPH |
| Objednací kód | SFASK6 |
| Výrobce | SFA Sanibroy |
| Jednotka | ks |
| Malé balení | 5,00 |

Výkonné a spolehlivé čerpadlo pro přečerpání kondenzátu z kotle, chladicího zařízení, klimatizace.

| | |
|---|---|
| Prodejna Masná: | 10,0 ks |
| Prodejna Slovinská: | 2,0 ks |

## Popis

Sanicondens Pro N (v02) je určen pro přečerpání kondenzátu z kotle, chladicího zařízení, klimatizace či jiného zařízení produkujícího kondenzát. Jeho instalace je možná na podlahu, či na stěnu. Kompletní instalační sada včetně výstupní hadičky je součástí dodávky. Nespornou výhodou je velký objem sběrné nádrže (2,2 litru). Sanicondens Pro N (v02) je vybaven bezpotenciálovým kontaktem pro připojení externího alarmu či pro připojení k aktivačnímu relé kotle. Elektrické vlastnosti: Napětí (V): 220-240 Frekvence (Hz): 50-60 Maximální výkon (W): 60 Maximální vstupní proud (A): 0.52 Třída ochrany: IP24 Elektrická třída: I Hladina hluku (dB(A)): max. 45 Hydraulika: Průměr výtlaku (vnitřní) (mm): 10 Maximální výkon přidruženého kotle (kW): Palivový olej 30, Plyn 50 Počet vstupů: 2 Průměr vstupu DN: 28 Objem nádrže (L): 2,2 T° max. vstupní vody: 80°C (S3 15%) Doporučená čerpací výška max (m): 4,5 Délka výtlaku (m): 50

| | |
|---|---|
| Výrobce | SFA Sanibroy |