

SANIPACK sanit.kal.čerpadlo 4mist(záv.WC

» Čerpadla a úprava vody » Přečerpávací stanice



Popis

Sanitární kalové čerpadlo Sanipack lze díky jeho rozměrům použít v kombinaci s jakýmkoli předstěnovým systémem, nebo ho instalovat do příčky. To přináší neuvěřitelnou variabilitu realizace koupelny se závěsným WC. Instalace sanitárního kalového čerpadla Sanipack je velmi snadná. Přečerpá odpadní vody z WC a koupelny až do 5 m výšky nebo 100 m vzdálenosti. Elektrické vlastnosti: Napětí (V): 220-240 Frekvence (Hz): 50-60 Spotřeba motoru (W): 400 Třída ochrany: IP44 Elektrická třída: I Hladina hluku (dB(A)): 48 Hydraulika: Počet vstupů: 4 Vnější průměr vstupu (mm): 40, 100 Vnější průměr výtlaku (mm): 22/28/32 T° max. vstupní vody: 35°C Doporučená čerpací výška max (m): 5 Délka výtlaku (m): 100 Minimální výška sprchové vaničky (mm): 130 Typ oběžného kola/řezacího ústrojí: Nůž s jednou čepelí Výška aktivace (mm): 75

Objednací kód	SFAPA2
Malé balení	1,00
Výrobce	SFA Sanibroy
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	3,36 Kč bez DPH

Sanipack - sanitární kalové čerpadlo pro předstěnovou instalaci závěsného WC.

Cena bez DPH	11 950,15 Kč
Cena s DPH	14 459,68 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	SFA Sanibroy
---------	--------------