

# Stropní vnitřní kazetová jednotka CAS 18 - 5,28 / 5,57 kW

» Topení a ohřev vody » Klimatizace » Multisplit » Vnitřní jednotky

10.jpg



Recyklační poplatek	25,65 Kč bez DPH
Objednací kód	IM3035051
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">IMMERGAS</a>
Jednotka	ks

Prodejna Masná:  
Prodejna Slovinská:

Není skladem  
Není skladem

# Stropní vnitřní kazetová jednotka CAS 18 - 5,28 / 5,57 kW

» Topení a ohřev vody » Klimatizace » Multisplit » Vnitřní jednotky

## Popis

Vnitřní stropní kazetové jednotky CAS jsou určeny pro montáž ke klimatizačním jednotkám modelové řady MULTI. K venkovním jednotkám variabilního systému klimatizací MULTI je možné instalovat 2 až 5 vnitřních jednotek v závislosti na výkonu a možnostech konfigurace instalace. Stropní kazetové jednotky CAS jsou v základní výbavě osazeny čerpadlem pro odvod kondenzátu a dálkovým ovladačem. CAS 18: výkon CHLAZENÍ 5,28 kW / výkon VYTÁPĚNÍ 5,39 kW Vysoká účinnost a velice tichý provoz Variabilní instalace klimatizací do celého bytu či objektu Vnitřní jednotky jsou dodávány jako samostatné produkty Možnost kombinace 2-5 vnitřních jednotek Možnost kombinovat vnitřní jednotky THOR / CAS / CONS Široký výkonový rozsah Bezprůvanová technologie Nezávislá funkce odvlhčování Čerpadlo pro odvod kondenzátu v základní výbavě Pohodlná regulace prostorové teploty s funkcí „FOLLOW ME“ Wi-Fi modul jako volitelné příslušenství Ekologické chladivo R32 Energetická třída CHLAZENÍ: A++ Energetická třída VYTÁPĚNÍ: A+ Vnitřní jednotka: Jmenovitý výkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ: 18 000 / 19 000 Jmenovitý výkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ kW: 5,28 / 5,57 Cirkulace vzduchu vnitřní jednotky - V/S/N1 m3/h: 660/540/300 Nastavitelný rozsah teplot v prostoru v režimu CHLAZENÍ: °C: 16 ~ 32 Nastavitelný rozsah teplot v prostoru v režimu VYTÁPĚNÍ: °C: 0 ~ 30 Hlučnost: Hladina akustického tlaku - V/S/N2 dB(A): 43/39/35 Hladina akustického výkonu dB(A): 60,0 Elektrické připojení: Elektrické napájení V/Ph/Hz: 230/1/50 Přívod elektrického napájení do venkovní jednotky MULTI: Jmenovitý příkon CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ W: 45 / 45 Provozní proud CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ A: 0,5 / 0,5 Průřez napájecího+komunikačního kabelu vnitřní jednotky mm2: 4 x 1,5 Elektrické napájení vnitřní jednotky + komunikace -- z venkovní jednotky MULTI Okruh chladiva: Chladivo: R32 Připojení okruhu chladiva - kapalná fáze mm-palce: 6,35-1/4" Připojení okruhu chladiva - plynná fáze mm-palce: 12,7-1/2" Obecná data: Rozměry vnitřní jednotky bez dekoračního panelu (š x v x h) mm: 570 x 245 x 570 Rozměry dekoračního panelu (š x v x h) mm: 620 x 50 x 620 Hmotnost vnitřní jednotky - netto / brutto kg: 16,2 / 19,0 Hmotnost dekoračního panelu kg: 2,7 Dálkový ovladač v základní výbavě: ano Vestavěné čerpadlo odvodu kondenzátu z vnitřní jednotky: ano Wi-Fi modu: volitelně Dekorační panel: nutno dovybavit Hladina hluku je testována bezdozvukové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami.

Výrobce

IMMERGAS