

# Svěrná spojka 1 oboustranná

» Armatury » Svěrné spojky a třmeny pro ocelové a PE trubky



## Popis

Agaflex svěrné spojky jsou univerzálně použitelné na všechny druhy ocelových a PE trubek, mohou se použít i na olověné trubky - viz pracovní rozsahy spojek. Spojky vytváří mechanicky pevný spoj pomocí svěrného kroužku. Spojky umožňují přímou i úhlovou montáž. Spojky a třmeny jsou použitelné také do země a do zdi - je nutná druhotná protikoroziční izolace. Druh trubky: Trubka ocel | Trubka PE Rozměry " trubek v mm: 2 1/2" - 76,1 mm Kategorie výrobků: LITINA Medium: Voda studená | Voda pitná | Tlakový vzduch Tlak tlakový vzduch: Tlak PN 10 tlak. vzduch Teplota voda: 80 °C Tlak voda: PN 16

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Objednací kód | QO100                   |
| Malé balení   | 1,00                    |
| Výrobce       | <a href="#">AGAflex</a> |
| Jednotka      | ks                      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 465,12 Kč |
| Cena s DPH   | 562,80 Kč |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Prodejna Masná:     | 4,0 ks       |
| Prodejna Slovinská: | Není skladem |

|         |         |
|---------|---------|
| Výrobce | AGAflex |
|---------|---------|