

# Svěrná spojka 3/4 oboustranná

» Armatury » Svěrné spojky a třmeny pro ocelové a PE trubky



## Popis

Agaflex svěrné spojky jsou univerzálně použitelné na všechny druhy ocelových a PE trubek, mohou se použít i na olověné trubky - viz pracovní rozsahy spojek. Spojky vytváří mechanicky pevný spoj pomocí svěrného kroužku. Spojky umožňují přímou i úhlovou montáž. Spojky a třmeny jsou použitelné také do země a do zdi - je nutná druhotná protikoroziční izolace. Druh trubky: Trubka ocel | Trubka PE Rozměry " trubek v mm: 2 1/2" - 76,1 mm Kategorie výrobků: LITINA Medium: Voda studená | Voda pitná | Tlakový vzduch Tlak tlakový vzduch: Tlak PN 10 tlak. vzduch Teplota voda: 80 °C Tlak voda: PN 16

Objednací kód	Q0075
Malé balení	5,00
Výrobce	<a href="#">AGAflex</a>
Jednotka	ks

Cena bez DPH	371,13 Kč
Cena s DPH	449,07 Kč

Prodejna Masná:	4,0 ks
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	AGAflex
---------	---------