

Svěrná spojka 3/4 vni.závit

» Armatury » Svěrné spojky a třmeny pro ocelové a PE trubky



Popis

Agaflex svěrné spojky jsou univerzálně použitelné na všechny druhy ocelových a PE trubek, mohou se použít i na olověné trubky - viz pracovní rozsahy spojek. Spojky vytváří mechanicky pevný spoj pomocí svěrného kroužku. Spojky umožňují přímou i úhlovou montáž. Spojky a třmeny jsou použitelné také do země a do zdi - je nutná druhotná protikorozní izolace. Druh trubky: Trubka ocel | Trubka PE Kategorie výrobků: LITINA Medium: Voda studená | Voda pitná | Tlakový vzduch Tlak tlakový vzduch: Tlak PN 10 tlak. vzduch Teplota voda: 80 °C Tlak voda: PN 16

| | |
|---------------|-------------------------|
| Objednací kód | QI075 |
| Malé balení | 10,00 |
| Výrobce | AGAflex |
| Jednotka | ks |

| | |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 261,47 Kč |
| Cena s DPH | 316,38 Kč |

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Prodejna Masná: | >20 ks na cestě Dočasně nedostupné |
| Prodejna Slovinská: | 10,0 ks |

| | |
|---------|---------|
| Výrobce | AGAflex |
|---------|---------|