T2/267 sada klingeritovych kroužku

» Chemie a těsnění » Těsnění » Ploché těsnění



Objednací kód	T2/267
Výrobce	TĚSNĚNÍ NÝVLT
Jednotka	ks
Malé balení	10,00

Prodejna Masná:	9,0 ks
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Technické parametry: materiál: vláknitopryžová bezazbestová deska s NBR vlákny barva: modrá Max. tlak:40 bar pracovní teplota: -40 °C/+140 °C (krátkodobě +210 °C) Použití: rozvody pitné a užitkové vody: ANO rozvody teplé vody: ANO atest na pitnou vodu: ANO (vyhovuje vyhlášce MZD č.409/2005 Sb.) , KTW 1.3.13 D1 a D2, studená a teplá voda (DVGW 17.11.1993, ÖKI 10.03.1997) rozvody plynu: NE ROZMĚRY: 11x5,5x2 1/4" převlečná matice 15x8x2 3/8" převlečná matice 18x9,6x2 1/2" převlečná matice 18x12x2 1/2" převlečná matice 20x10x2 3/8" topení 24x15x2 1/2" topení 27x19x2 3/8" voda 30x20x2 3/4" topení 34x24x2 1/2" voda 38x24x2 3/4" voda 44x34x2 1" voda

Výrobce	TĚSNĚNÍ NÝVLT