


TACONOVA Novamix termostatický směšovací ventil DN20 G1", 30-70°C

» Armatury » Směšovací ventily



Objednací kód	TAC2526003104
Malé balení	1,00
Výrobce	TACONOVA
Jednotka	ks

Cena bez DPH	2 077,65 Kč
Cena s DPH	2 513,96 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

TACONOVA Novamix termostatický směšovací ventil DN20 G1", 30-70°C

» Armatury » Směšovací ventily

Popis

Samočinné termostatické směšovací ventily NovaMix Standard jako centrální směšovací orgán zajišťují konstantní teplotu smíšeného média v místě odběru. Ventily NovaMix Standard lze použít hlavně pro zdravotnické instalace jako regulační prvek k redukci teploty užitkové vody ze zásobníkových ohříváčů. Další možná využití jsou v oblastech, kde je vyžadována konstantní teplota smíšené vody. Např. jako směšovací prvek s konstantní teplotou u plošného vytápění a při nabíjení zásobníků kotly na tuhá paliva. FUNKCE: Standardní provedení: Termostatický prvek a zpětná pružina udržují konstantní teplotu mixu v místě odběru. Díky konstrukci směšovače je náboj termostatu snadno vyměnitelný v případě, že dojde ke snížení výkonu v důsledku běžného opotřebení. NovaMix Standard 70 FS (Fail Safe): V případě výpadku studené vody je přívod horké vody automaticky přerušen a hermeticky uzavřen. URČENO PRO OBJEKTY: Pro instalace potrubí v oblastech s pitnou vodou a vytápění: ■ bytové domy, sídliště s rodinnými domy, vícegenerační rodinné domy ■ domovy a nemocnice ■ správní budovy a stavby v oblasti služeb ■ hotely a restaurace / komerční kuchyně ■ školy a tělocvičny / sportovní zařízení ■ komerční a průmyslové stavby TECHNICKÉ ÚDAJE: ■ max. provozní teplota TB max, regulovatelný rozsah teploty, hodnoty kVS a rozměry dle aktuálních tabulek ■ max. prov.teplota TB max se zp.kl.: 90° C ■ max. provozní tlak PB max: 10 bar ■ min. provozní tlak: 0,5 bar ■ max.pracovní tlak dynamicky: 5 bar ■ max. plynulý vstupní tlakový rozdíl: 2 bar ■ stabilita teploty mixu: max 3 K (při změně teploty horké vody 15 K) ■ uzavírací funkce při výpadku studené vody ■ třída hlučnosti 2 ■ montážní poloha: libovolná Materiál: ■ pouzdro a vnitřní části: mosaz EZB ■ těsnění: EPDM ■ Ve funkční oblasti: leštěné povrchy, aby se zabránilo usazování vodního kamene

Výrobce

TACONOVA