

Tangit UNI-LOCK těsnící vlákno

» Chemie a těsnění » Těsnění závitů



Objednací kód	UNILOCK
Výrobce	Henkel
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	>300 ks
Prodejna Slovinská:	>20 ks

Popis

Velmi jednoduchá aplikace Okamžitě připravený k použití - nejsou potřebné další pasty Nahrazuje konopné vlákno a PTFE pásky (Teflon®) Jedno balení Tangit UNI-LOCK nahrazuje přibližně 20 rolí Teflon® pásky Až o 55 % nižší náklady a až o 45 % rychlejší než konopné těsnění (podle časové studie REFA) Umožňuje rychlé nastavení výpustných kohoutků Okamžitě utěsnění potrubí vody, plynu a stlačeného vzduchu Teplotní odolnost: od -20 °C do +130 °C Odolné vůči tlaku: do 16 barů Schválené pro plyny I., II., III. třídy bez omezení, horkou vodu podle EN 751-2 a DIN 30660 prostřednictvím DVGW Schválené pro pitnou vodu OBLAST POUŽITÍ Utěsnění kovových a plastových závitů podle ISO 7-1 do 4" pro potrubní systémy vody, plynu a stlačeného vzduchu Připojení výpustných kohoutků a odboček potrubí Instalace potrubí stlačeného vzduchu Nevhodné pro těsnění potrubí s nemrznoucí směsí a pro solární systémy.

Výrobce	Henkel
---------	--------