

Tangit UNI-LOCK těsnící vlákno, 20 m

» Chemie a těsnění » Těsnění závitů



Popis

Velmi jednoduchá aplikace Okamžitě připravený k použití - nejsou potřebné další pasty Nahrazuje konopné vlákno a PTFE pásky (Teflon®) Jedno balení Tangit UNI-LOCK nahrazuje přibližně 20 rolí Teflon® pásky Až o 55 % nižší náklady a až o 45 % rychlejší než konopné těsnění (podle časové studie REFA) Umožňuje rychlé nastavení výpustných kohoutků Okamžité utěsnění potrubí vody, plynu a stlačeného vzduchu Teplotní odolnost: od -20 °C do +130 °C Odolné vůči tlaku: do 16 barů Schválené pro plyny I., II., III. třídy bez omezení, horkou vodu podle EN 751-2 a DIN 30660 prostřednictvím DVGW Schválené pro pitnou vodu OBLAST POUŽITÍ Utěsnění kovových a plastových závitů podle ISO 7-1 do 4" pro potrubní systémy vody, plynu a stlačeného vzduchu Připojení výpustných kohoutků a odboček potrubí Instalace potrubí stlačeného vzduchu Nevhodné pro těsnění potrubí s nemrznoucí směsí a pro solární systémy.

| | |
|---------------|------------------------|
| Objednací kód | TANGIT20 |
| Malé balení | 20,00 |
| Výrobce | Henkel |
| Jednotka | ks |

| | |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 114,75 Kč |
| Cena s DPH | 138,85 Kč |

| | |
|---------------------|---------|
| Prodejna Masná: | >100 ks |
| Prodejna Slovinská: | >20 ks |

| | |
|---------|--------|
| Výrobce | Henkel |
|---------|--------|