TEC7 tmel šedý, 310 ml

» Chemie a těsnění » Tmely





Objednací kód	TEC7/SEDY
EAN	5414195306277
Výrobce	TEC7
Jednotka	ks
Velké balení	12,00
Malé balení	12,00

Prodejna Masná:	4,0 ks
Prodejna Slovinská:	4,0 ks

TEC7 tmel šedý, 310 ml

Popis

Tmel TEC 7 má široké použití, lze využít jako lepidlo či pro silikonování a hydroizolaci: velmi pevný zůstává pružný vynikající přilnavost na téměř všechny materiály, dokonce i na mokrém povrchu případné potřísnění lze rychle odstranit možno okamžitě aplikovat nátěr bez zápachu, netoxický, neobsahuje rozpouštědla hybridní polymer pro pružné spojení a lepení lepení a spárování s jedním produktem unikátní schopnost lepení možno použít na suchý i mokrý povrch, lepí i pod vodou nátěr je možné aplikovat už po 15 minutách bez použití urychlovače jedinečná schopnost spojovat většinu materiálů bez nutnosti úpravy povrchu neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla, bez zápachu po aplikaci se nesmršťuje, zůstává trvale pružný odolný proti chemickým látkám vysoká pevnost spoje - 265N/cm2 odolný vůči UV záření, vodě, mikroorganizmům jednoduchá aplikace a tvarování barevná provedení: bílá, šedá (grey), černá (black), béžová (beige) objem 310 ml Tmel TEC 7 jako lepidlo: - Rychle lepí různé materiály, možno použít ve vnitřním i vnějším prostředí, lepení soklů, lišt, latí, pruhů, okenních parapetů, okapů atd. Lepí dřevo, beton, sádrokarton, kovy, umakart, syntetické materiály. - Lepí přírodní kámen, keramiku, dlažbu, obklady např. v kuchyních, koupelnách atd. - Výborně lze použít jako lepidlo k přichycení desek s polystyrenu, skelných vláken, polyuretanu a k přichycení některých střešních krytin. - Bezpečně lepí zrcadla (neporuší stříbrnou vrstvu) a všechny druhy přírodního kamene bez narušení jeho strukturu. - K lepení materiálů jako dřevovláknitá deska, dřevotříska, obklady fasád, stropní obklady, dekorativní a protihlukové obklady na hladké i porézní povrchy. - Univerzální lepidlo, které lepí většinu materiálů, neobsahuje rozpouštědla a nezpůsobuje korozi syntetických materiálů. Tmel TEC 7 jako hydroizolace: - Lze použít ve vnitřním i venkovním prostředí – na beton, přírodní kámen, azbestocement, dřevo, glazované povrchy, železo, zinek, hliník, syntetické materiály atd. - Vysoce odolná, stále pružná, trvanlivá izolace s hladkým povrchem. - Možno téměř okamžitě aplikovat nátěr (i na bázi vody) - K opravě lemů a spojů na střechách, okapech, komínech, střešních prostupech atd. - Jako tmel a těsnící hmota v různých průmyslových odvětvích, jako těsnění nádob, výroba karosérií, karavanů, ledniček a v nábytkovém průmyslu. - Jako silikonové těsnění na spoje, obruby a pukliny v kuchyních, koupelnách, sprchových koutech, WC a umývárnách.

Výrobce	TEC7