TECH Controllers EU-295 v3 Drátový dvoupolohový pokojový termostat bílý

» Měření a regulace » Termostaty





Objednací kód	TECEU295V3
Kód výrobce	WG.11.0151
EAN	5902479661544
Výrobce	TECH Controllers
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

TECH Controllers EU-295 v3 Drátový dvoupolohový pokojový termostat bílý

» Měření a regulace » Termostaty

Popis

Tech-controllers EU-295 v3 Drátový dvoupolohový pokojový termostat (bílý) WG.11.0151 Funkce: ovládání pokojové teploty ovládání podle teploty podlahy (při použití podlahového teplotního čidla) hystereze 0,2-5 ° C manuální program program den/noc drátová komunikace kalibrace čidla chvilkové podsvícení displeje zablokování tlačítek Vybavení: vestavěný pokojový snímač podsvětlení displeje možnost připojení čidla podlahové teploty baterie 2 x AA 1,5V Nenápadný vzhled, čitelný displej a funkčnost: Pokojový termostat je dostupný ve dvou variantách: drátový (EU-295v3) a bezdrátový (EU-295v2). Je to zařízení neobyčejně jednoduché v obsluze a přitom estetické. Ovládáte pokojovou teplotu a podlahu s přesností do 0,1°C: Bytový termostat CS-295 umožňuje nastavení prostorové teploty s přesností do 0,1 ° C. Má zabudovaný teplotní čidlo prostřednictvím kterého můžeme kontrolovat prostorovou teplotu. K zařízení lze připojit čidlo teploty podlahy. Pokojový termostat CS-295 je dostupný ve dvou verzích: Drátový – EU-295v3 Bezdrátový – EU-295v2 Dva pracovní režimy: Bytový termostat EU-295 je zařízením, které může pracovat v jednom ze dvou provozních režimů: Režim den / noc - provoz na dvou hodnotách teploty: denní a noční (komfortní a útlumová). Moment přechodu z jednoho režimu do druhého určuje uživatel. Manuální provoz - individuální nastavení uživatel určuje bezprostředně z úrovně hlavního displeje pomocí tlačítek + a -. Změny lze provést kdykoliv. Moderní design a estetické provedení: Regulátor CS-295 je zařízení poměrně malých rozměrů přesně: 95 x 95 x 25mm. Na první pohled vyniká svým minimalistickým designem. Regulátor je v bílém provedení a má čitelný, přehledný, velký displej s dočasným podsvícením. Aktivní zařízení zobrazují aktuální prostorovou teplotu, čas a režim provozu. Zapojení snímače podlahové teploty umožňuje i regulaci teploty podlahy. Velké čísla na displeji zařízení doplňují estetické a intuitivní ikony. Bytový termostat je určen pro montáž na stěnu a je ideální pro místnosti, kde majitel chce diskrétní zvýraznit péči o teplotu. Jednoduchost a intuitivnost v obsluze: Změny parametrů termostatu je možné provést pomocí čtyř malých dotykových tlačítek: plus, minus, exit a menu. Díky tomu je zařízení maximálně jednoduché na obsluhu a natolik funkcionální, aby všechny nejdůležitější parametry mohly být nastaveny z pohledu uživatele. Bezdrátová verze termostatu je vybavena prováděcím modulem MW-1. Parametry produktu: POPIS HODNOTA Rozsah nastavení pokojové teploty 5°C – 35°C Napájení Baterie 2xAAA Přípustná odchylka v měření +/- 0,5°C Zatížení kontaktů 1A/230V/50HZ Provozní teplota 5°C – 50°C Rozsah nastavení podlahové teploty 10 °C – 45 °C Typ podlahového čidla NTC Parametry produktu: EAN: 5902479661544 Produkt naleznete v této kategorii Regulace topných systémů

Výrobce	TECH Controllers

Soubory ke stažení

Návod k obsluze EU-295 V3 (1.32MB)