TECH Controllers EU-L-12 Kombinovaný regulátor s Wifi pro řízení termoelektrických a radiátorových pohonů (8 zón)

» Měření a regulace » Termostaty



Objednací kód	TECEUL12
Kód výrobce	WG.20.0177
EAN	5902479664460
Výrobce	TECH Controllers
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

TECH Controllers EU-L-12 Kombinovaný regulátor s Wifi pro řízení termoelektrických a radiátorových pohonů (8 zón)

Popis

Popis produktu: Funkce: - možnost ovládat instalaci přes internet prostřednictvím aplikace eModul díky WiFi-L internetovému modulu (součástí dodávky) - ovládání až 8 zón s možností: - topení / chlazení - čtyři provozní režimy (běžný, dovolená, komfortní, ekonomický) - možnost nastavení individuálního harmonogramu pro každou zónu, - ovládání na základě ekvitermy (venkovní teploty), - možnost ovládání teploty podle čidla podlahy – v případě použití podlahového teplotního čidla - možnost připojení drátových vyhrazených pokojových termostatů EU-R-X, EU-R-12b, EU-R-12s, EU-F-12b nebo drátových čidel EU-C-7p - možnost připojení bezdrátových pokojových termostatů EU-R-8b, EU-R-8x, EU-R-8b PLUS, EU-R-8s PLUS, EU-R-8pb PLUS, EU-R-8pz PLUS, EU-R-8z, EU-F-8z nebo bezdrátových čidel EU-C-8r, EU-C-8f, EU-C-mini, EU-CL-mini, - možnost ovládat až 48 bezdrátových pohonů radiátorů STT-869 nebo G-X - možnost připojení až 50 ks termoelektrických pohonů STT-230/2T, STT-230/2M přes 19 výstupů: - 3 zóny po 3 výstupech (v případě více pohonů lze výstup zatížit max. 0,3 A), - 5 zón po 2 výstupech (v případě více aktorů lze výstup zatížit max. 0,3 A) - jeden výstup 230V pro oběhové čerpadlo - beznapěťový kontakt NO/CON/NC (např. pro ovládání topného zařízení), možnost připojení modulu směšovacího ventilu EU-i-1m nebo EU-i-1 - komunikace OpenTherm s topným zdrojem - možnost připojení až 4 modulů EU-ML-12 a ovládání až 40 místností - možnost připojení kontrolního panelu EU-M-12 - 4-drátová komunikace s periferiemi TECH SBUS - WiFi internetový modul v ceně - možnost aktualizace softwaru přes USB port. • vstup na připojení tepelného čerpadla, které automaticky přepíná regulaci z režimu vytápění na chlazení, • možnost omezit maximální a minimální nastavení pro: prostorovou teplotu, teplotu podlahy, maximální relativní vlhkost. Pro ještě přesnější kontrolu prostorové teploty byla použita funkce OPTIMUM START, kterou známe z některých pokojových termostatů TECH a která umožňuje aktivovat funkci potřeby vytápění s časovým předstihem, aby ve stanovený čas bylo pokojové teploty již dosaženo. Nová je i funkce "Odvlhčování" - pokud je překročena maximální vlhkost v dané zóně, umožňuje uvedení odvlhčovacího zařízení do provozu prostředníctvím bezdrátového vykonávacího (spínacího) modulu EU-MW-1. Funkcie ANTISTOP zabraňuje zalehnutí jak čerpadla, tak i ventilů.

Výrobce	TECH Controllers

Soubory ke stažení

Návod k obsluze EU-L-12 (2.98MB)