

Těsnění 1/2" do převlečných matic 18x12x2 mm, pryž

» Chemie a těsnění » Těsnění » Ploché těsnění



Popis

Těsnění převlečných matic ploché, pryž EPDM Technické parametry: materiál: pryž EPDM tvrdost: 70 °ShA hustota: 1,12 g/cm³ tažnost: 250 % pevnost v tahu: 11 N/mm² barva: černá pracovní teplota: -40 °C/+120 °C (krátkodobě +140 °C) Parametry odolnosti: odolnost vůči ozónu: dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům: dobrá odolnost vůči kyselinám: dobrá odolnost vůči silným zásadám: dobrá odolnost vůči oděru: vhodná odolnost vůči olejům: není odolná odolnost vůči benzínu: není odolná Použití: rozvody pitné a užitkové vody: ANO rozvody teplé vody: ANO rozvody plynu: NE

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Objednací kód | TGMATKA050 |
| Malé balení | 100,00 |
| Výrobce | TĚSNĚNÍ NÝVLT |
| Jednotka | ks |

| | |
|--------------|---------|
| Cena bez DPH | 3,46 Kč |
| Cena s DPH | 4,19 Kč |

| | |
|---------------------|-----------|
| Prodejna Masná: | >1 000 ks |
| Prodejna Slovinská: | >400 ks |

| | |
|---------|---------------|
| Výrobce | TĚSNĚNÍ NÝVLT |
|---------|---------------|