

# Těsnění 3/4" do převlečných matic 24x15x3 mm, pryž

» Chemie a těsnění » Těsnění » Ploché těsnění



## Popis

Těsnění převlečných matic ploché, pryž EPDM Technické parametry: materiál: pryž EPDM tvrdost: 70 °ShA hustota: 1,12 g/cm<sup>3</sup> tažnost: 250 % pevnost v tahu: 11 N/mm<sup>2</sup> barva: černá pracovní teplota: -40 °C/+120 °C (krátkodobě +140 °C) Parametry odolnosti: odolnost vůči ozónu: dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům: dobrá odolnost vůči kyselinám: dobrá odolnost vůči silným zásadám: dobrá odolnost vůči oděru: vhodná odolnost vůči olejům: není odolná odolnost vůči benzínu: není odolná Použití: rozvody pitné a užitkové vody: ANO rozvody teplé vody: ANO rozvody plynu: NE

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Objednací kód | TGMATKA075                    |
| Malé balení   | 100,00                        |
| Výrobce       | <a href="#">TĚSNĚNÍ NÝVLT</a> |
| Jednotka      | ks                            |

|              |         |
|--------------|---------|
| Cena bez DPH | 5,36 Kč |
| Cena s DPH   | 6,49 Kč |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Prodejna Masná:     | > 2000 ks<br>na cestě Dočasně nedostupné |
| Prodejna Slovinská: | >1 000 ks                                |

|         |               |
|---------|---------------|
| Výrobce | TĚSNĚNÍ NÝVLT |
|---------|---------------|