

Těsnění ploché guma

» Chemie a těsnění » Těsnění » Ploché těsnění



Popis

Těsnění převlečných matic ploché, pryž EPDM Technické parametry: materiál: pryž EPDM tvrdost: 70 °ShA hustota: 1,12 g/cm³ tažnost: 250 % pevnost v tahu: 11 N/mm² barva: černá pracovní teplota: -40 °C/+120 °C (krátkodobě +140 °C) Parametry odolnosti: odolnost vůči ozónu: dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům: dobrá odolnost vůči kyselinám: dobrá odolnost vůči silným zásadám: dobrá odolnost vůči oděru: vhodná odolnost vůči olejům: není odolná odolnost vůči benzínu: není odolná Použití: rozvody pitné a užitkové vody: ANO rozvody teplé vody: ANO rozvody plynu: NE

Objednací kód	TGMATKA
Výrobce	TĚSNĚNÍ NÝVLT
Jednotka	ks
Cena bez DPH	od 2,99 Kč
Cena s DPH	od 3,62 Kč
Prodejna Masná:	>5 000 ks na cestě Dočasně nedostupné
Prodejna Slovinská:	>3 000 ks

Výrobce	TĚSNĚNÍ NÝVLT
---------	---------------