

Therafix Design H-blok s termostatickým ventilem přímý 1/2, bílý

» Armatury » Topenářské armatury » Termostatické ventily



Popis

Termostatické ventily Thera Design Edition jsou ventily speciálně určené pro montáž na otopná tělesa se středovým připojením. Díky prvotřídnímu vzhledu a konstrukci jsou vhodné pro všechny typy prostředí. Termostatický ventil Therafix Design je určený pro montáž na otopná tělesa se středovým připojením s připojovací vzdáleností 50 mm. Termostatické ventily Therafix Design jsou dodávány včetně přednastavitelné TRV kuželky na přívodu a vestavěným regulačním a uzavíracím šroubením na výstupu. Termostatické ventily Therafix Design jsou dodávány s připojením M30 x 1,5. Pro vodovodní otopné systémy. Materiály Těleso ventilu je vyrobené z mosazi s pochromovaným nebo bílým povrchem (RAL9016), vložka ventilu je vyrobena z mosazi s O-kroužky z EPDM a uzávěru a šroubu z korozivzdorné oceli, ochranná krytka je vyrobena z plastu, spojovací matice a koncový díl z pochromované mosazi s O-kroužkem z EPDM
Možnost vypínání: ano
Přednastavení: ano Umožňuje napouštění/vypouštění: ano
Médium: voda nebo voda-glykol Teplota média: 2 ... 130 °C
Jmenovitý tlak: PN10 Světlost DN: 15 mm
Připojení: vnější závit

Objednací kód	HNWV2881DSL15
Malé balení	1,00
Výrobce	Honeywell
Jednotka	ks
Velké balení	5,00

Cena bez DPH	1 641,60 Kč
Cena s DPH	1 986,34 Kč

Prodejna Masná:	4,0 ks
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	Honeywell
---------	-----------