TWINEFLON 175m teflonová nit P.T.F.E., do 240°C

» Chemie a těsnění » Těsnění závitů



Objednací kód	TNITSOLAR
Výrobce	Loxeal
Jednotka	ks
Malé balení	25,00

Prodejna Masná:	19,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

TWINEFLON 175m teflonová nit P.T.F.E., do 240°C

Popis

Doporučeno zejména pro těsnění solárních kolektorů a plastových závitů. Atest pitná voda, plyn, kyslík. Revoluční, patentované závitové těsnící vlákno Twineflon, je určeno pro těsnění kovových a zejména plastových potrubních závitů včetně kombinací. Je vyrobeno ze 100% P.T.F.E. Plastové závity nepoškodí, protože zůstává měkké a elastické. PROČ TWINEFLON? Vysoce kvalitní těsnění s vlastnostmi průmyslového produktu. Alternativa např. k produktům Tangit nebo Loctite 55, (polyamidová vlákna) Nikoli náhrada, každý materiál má jiné vlastnosti. Při utěsňování některých plynů se TWINEFLON nevysouší, zůstává rovněž stabilní. (některá těsnění časem mizí ze závitů). Těsnost závitu při zpětném pootočení o 45° stejně jako u polyamidových vlákem * Zůstává stabilní pro teploty od - 200 st. C do + 240 st. C, Vhodný pro montáž rozvodů k solárním panelům * Spoje nepraskají - Twineflon v místě spoje nenabývá na svém objemu (např. vinou vlhkosti), materiál, který těsní, nepraská. * Tvar přizpůsobuje při instalaci * Absolutně odolné vůči chemikáliím, kapalinám, palivům, rozpouštědlům, olejům, plynům a kyselinám. * Bezpečný materiál bez omezené doby použití * Odolný vůči bakteriím, plísním a oxidaci. * Po dobu použití absolutně stálý, měkký a elastický Certifikáty : * DIN-DVGW pro instalace plynu a vody a zpětné pootočení o 45 stupňů * DVGW testované pro tlak do 100 barů, Testované a schválené pro horkou a studenou vodu v souladu s doporučením německého ministerstva zdravotnictví * BAM testované a schválené pro použití s plynným kyslíkem do 30 barů 100 stupňů C (s mazacím prostředkem) * BAM testované a schválené pro použití s kapalným kyslíkem do 30 barů 100 stupňů C (bez mazacího prostředku) Instalace : 1/2" potrubí 12 (jemný závit) až 18 (hrubý závit) ovinutí 11/2" potrubí 16 (jemný závit) až 24 (hrubý závit) ovinutí

Výrobce	Loxeal