

# TWINEFLON 175m teflonová nit P.T.F.E., do 240°C

» Chemie a těsnění » Těsnění závitů



Objednací kód	TNITSOLAR
Malé balení	25,00
Výrobce	<a href="#">Loxéal</a>
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	>20 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

# TWINEFLON 175m teflonová nit P.T.F.E., do 240°C

» Chemie a těsnění » Těsnění závitů

## Popis

Doporučeno zejména pro těsnění solárních kolektorů a plastových závitů. Atest pitná voda, plyn, kyslík.

Revoluční, patentované závitové těsnící vlákno Twineflon, je určeno pro těsnění kovových a zejména plastových potrubních závitů včetně kombinací. Je vyrobeno ze 100% P.T.F.E. Plastové závity nepoškodí, protože zůstává měkké a elastické. PROČ TWINEFLON? Vysoce kvalitní těsnění s vlastnostmi průmyslového produktu. Alternativa např. k produktům Tangit nebo Loctite 55, ( polyamidová vlákna ) Nikoli náhrada, každý materiál má jiné vlastnosti. Při utěsňování některých plynů se TWINEFLON nevysouší, zůstává rovněž stabilní. ( některá těsnění časem mizí ze závitů ). Těsnost závitu při zpětném pootočení o 45° stejně jako u polyamidových vláken \* Zůstává stabilní pro teploty od - 200 st. C do + 240 st. C, Vhodný pro montáž rozvodů k solárním panelům \* Spoje nepraskají - Twineflon v místě spoje nenabývá na svém objemu (např. vinou vlhkosti), materiál, který těsní, nepraská. \* Tvar přizpůsobuje při instalaci \* Absolutně odolné vůči chemikáliím, kapalinám, palivům, rozpouštědlům, olejům, plynům a kyselinám. \* Bezpečný materiál bez omezené doby použití \* Odolný vůči bakteriím, plísním a oxidaci. \* Po dobu použití absolutně stálý, měkký a elastický Certifikáty : \* DIN-DVGW pro instalace plynu a vody a zpětné pootočení o 45 stupňů \* DVGW testované pro tlak do 100 barů, Testované a schválené pro horkou a studenou vodu v souladu s doporučením německého ministerstva zdravotnictví \* BAM testované a schválené pro použití s plynným kyslíkem do 30 barů 100 stupňů C ( s mazacím prostředkem ) \* BAM testované a schválené pro použití s kapalným kyslíkem do 30 barů 100 stupňů C ( bez mazacího prostředku ) Instalace : 1/2" potrubí 12 ( jemný závit ) až 18 ( hrubý závit ) ovinutí 1 1/2" potrubí 16 ( jemný závit ) až 24 ( hrubý závit ) ovinutí

Výrobce

Loxéal