

# Ultra Silent koleno 125/87

» Kanalizace » Ultra Silent (tichý systém) » Tvarovky



## Popis

Odhlučňový systém. Tvarovky jsou vyrobeny z minerálně zesíleného polypropylenu (PP-MD). Materiál neobsahuje halogen ani kadmium. Spoje jsou tvořeny zásuvným hrdlovým systémem a elastomerovým těsněním. Vhodné pro odvedení odpadních vod, v souladu s normou DIN 8078, s pH mezi 2 a 12 při atmosférickém tlaku a v maximální provozní teplotě mezi 95°C a 98°C, krátkodobě. Vhodné také pro výstavbu ventilací, odvod dešťové vody, odvodňovacího systému a centrálního vysavače. Může být použito v prostředí ne chladnějším než -25°C. Systém má hladinu zvuku L<sub>sc</sub>, A o 15dB(A) při rychlosti průtoku 2 l/s.

Objednací kód	USKO12587
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">HULIOT</a>
Jednotka	ks

Cena bez DPH	336,51 Kč
Cena s DPH	407,18 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	HULIOT
---------	--------