

# Ultra Silent koleno 40/45

» Kanalizace » Ultra Silent (tichý systém) » Tvarovky



## Popis

Odhlučněný systém. Tvarovky jsou vyrobeny z minerálně zesíleného polypropylenu (PP-MD). Materiál neobsahuje halogen ani kadmium. Spoje jsou tvořeny zásuvným hrdlovým systémem a elastomerovým těsněním. Vhodné pro odvedení odpadních vod, v souladu s normou DIN 8078, s pH mezi 2 a 12 při atmosférickém tlaku a v maximální provozní teplotě mezi 95°C a 98°C, krátkodobě. Vhodné také pro výstavbu ventilací, odvod dešťové vody, odvodňovacího systému a centrálního vysavače. Může být použito v prostředí ne chladnějším než -25°C. Systém má hladinu zvuku L<sub>sc</sub>, A o 15dB(A) při rychlosti průtoku 2 l/s.

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Objednací kód | USKO04045              |
| Malé balení   | 1,00                   |
| Výrobce       | <a href="#">HULIOT</a> |
| Jednotka      | ks                     |

|              |          |
|--------------|----------|
| Cena bez DPH | 51,12 Kč |
| Cena s DPH   | 61,86 Kč |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Prodejna Masná:     | Není skladem |
| Prodejna Slovinská: | Není skladem |

|         |        |
|---------|--------|
| Výrobce | HULIOT |
|---------|--------|