

Ultra Silent koleno 50/67,5

» Kanalizace » Ultra Silent (tichý systém) » Tvarovky



| | |
|---------------|------------------------|
| Objednací kód | USKO05067 |
| Malé balení | 5,00 |
| Výrobce | HULIOT |
| Jednotka | ks |

| | |
|---------------------|---------|
| Prodejna Masná: | 13,0 ks |
| Prodejna Slovinská: | 6,0 ks |

Popis

Odhlučňný systém. Tvarovky jsou vyrobeny z minerálně zesíleného polypropylenu (PP-MD). Materiál neobsahuje halogen ani kadmium. Spoje jsou tvořeny zásuvným hrdlovým systémem a elastomerovým těsněním. Vhodné pro odvedení odpadních vod, v souladu s normou DIN 8078, s pH mezi 2 a 12 při atmosférickém tlaku a v maximální provozní teplotě mezi 95°C a 98°C, krátkodobě. Vhodné také pro výstavbu ventilací, odvod dešťové vody, odvodňovacího systému a centrálního vysavače. Může být použito v prostředí ne chladnějším než -25°C. Systém má hladinu zvuku Lsc, A o 15dB(A) při rychlosti průtoku 2 l/s.

| | |
|---------|--------|
| Výrobce | HULIOT |
|---------|--------|