

Ultra Silent odbočka 110/110 45st.

» Kanalizace » Ultra Silent (tichý systém) » Tvarovky



Objednací kód	USO11011045
Malé balení	8,00
Výrobce	HULIOT
Jednotka	ks

Cena bez DPH	271,20 Kč
Cena s DPH	328,15 Kč

Prodejna Masná: Není skladem
na cestě Dočasně nedostupné
Prodejna Slovinská: 4,0 ks

Popis

Odhlučňový systém. Tvarovky jsou vyrobeny z minerálně zesíleného polypropylenu (PP-MD). Materiál neobsahuje halogen ani kadmium. Spoje jsou tvořeny zásuvným hrdlovým systémem a elastomerovým těsněním. Vhodné pro odvedení odpadních vod, v souladu s normou DIN 8078, s pH mezi 2 a 12 při atmosférickém tlaku a v maximální provozní teplotě mezi 95°C a 98°C, krátkodobě. Vhodné také pro výstavbu ventilací, odvod dešťové vody, odvodňovacího systému a centrálního vysavače. Může být použito v prostředí ne chladnějším než -25°C. Systém má hladinu zvuku L_{sc, A} o 15dB(A) při rychlosti průtoku 2 l/s.

Výrobce	HULIOT
---------	--------