

Ultra Silent odbočka 75/50 45st.

» Kanalizace » Ultra Silent (tichý systém) » Tvarovky



Popis

Odhlučňný systém. Tvarovky jsou vyrobeny z minerálně zesíleného polypropylenu (PP-MD). Materiál neobsahuje halogen ani kadmium. Spoje jsou tvořeny zásuvným hrdlovým systémem a elastomerovým těsněním. Vhodné pro odvedení odpadních vod, v souladu s normou DIN 8078, s pH mezi 2 a 12 při atmosférickém tlaku a v maximální provozní teplotě mezi 95°C a 98°C, krátkodobě. Vhodné také pro výstavbu ventilací, odvod dešťové vody, odvodňovacího systému a centrálního vysavače. Může být použito v prostředí ne chladnějším než -25°C. Systém má hladinu zvuku Lsc, A o 15dB(A) při rychlosti průtoku 2 l/s.

Objednací kód	USO07505045
Malé balení	5,00
Výrobce	HULIOT
Jednotka	ks
Velké balení	20,00

Cena bez DPH	141,07 Kč
Cena s DPH	170,69 Kč

Prodejna Masná:	13,0 ks
Prodejna Slovinská:	2,0 ks

Výrobce	HULIOT
---------	--------