

Ultra Silent odbočka 75/75 45°

» Kanalizace » Ultra Silent (tichý systém) » Tvarovky



| | |
|---------------|------------------------|
| Objednací kód | USO07507545 |
| Malé balení | 1,00 |
| Výrobce | HULIOT |
| Jednotka | ks |

Prodejna Masná: Není skladem
Prodejna Slovinská: Není skladem

Popis

Odhlučňovací systém. Tvarovky jsou vyrobeny z minerálně zesíleného polypropylenu (PP-MD). Materiál neobsahuje halogen ani kadmium. Spoje jsou tvořeny zásuvným hrdlovým systémem a elastomerovým těsněním. Vhodné pro odvedení odpadních vod, v souladu s normou DIN 8078, s pH mezi 2 a 12 při atmosférickém tlaku a v maximální provozní teplotě mezi 95°C a 98°C, krátkodobě. Vhodné také pro výstavbu ventilací, odvod dešťové vody, odvodňovacího systému a centrálního vysavače. Může být použito v prostředí nechlazenějším než -25°C. Systém má hladinu zvuku L_{sc, A} o 15dB(A) při rychlosti průtoku 2 l/s.

| | |
|---------|--------|
| Výrobce | HULIOT |
|---------|--------|