

# Ultra Silent trubka 50x250 mm

» Kanalizace » Ultra Silent (tichý systém) » Trubky



## Popis

Odhlučněný třívrstvý systém, tvořený trubkami a tvarovkami pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách, a to jak uvnitř budovy tak i mimo stavební objekt. Trubky mají třívrstvou strukturu stěny s vnější a vnitřní vrstvou polypropylenu (PP) a střední vrstvou z minerálně zesíleného polypropylenu (PP-MD). Tvarovky jsou vyrobeny z minerálně zesíleného polypropylenu (PP-MD). Materiál neobsahuje halogen ani kadmium. Spoje jsou tvořeny zásuvným hrdlovým systémem a elastomerovým těsněním. Vhodné pro odvedení odpadních vod, v souladu s normou DIN 8078, s pH mezi 2 a 12 při atmosférickém tlaku a v maximální provozní teplotě mezi 95°C a 98°C, krátkodobě. Vhodné také pro výstavbu ventilací, odvod dešťové vody, odvodňovacího systému a centrálního vysavače. Může být použito v prostředí ne chladnějším než -25°C. Systém má hladinu zvuku L<sub>sc, A</sub> o 15dB(A) při rychlosti průtoku 2 l/s, změřeného v souladu s normou EN 14366 a certifikovaného institutem Fraunhofer Institut Für Bauphysik ve Stuttgartu (n° P-BA 20/2019). Tento test je prováděn za použití akustických objímek Hulirot. Protipožární vlastnosti odpovídají stupni D-s2, d2, v souladu s normou EN 13501-1. Materiál potrubí: Kopolymer PP pro vnější (černou) a vnitřní (bílou) vrstvu. Směs PP a PP-MD pro střední (bílou) vrstvu

Objednací kód	USTR0500250
Malé balení	20,00
Výrobce	<a href="#">HULIROT</a>
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	>20 ks
Prodejna Slovinská:	7,0 ks

Výrobce	HULIROT
---------	---------