

Ultrazvukový měřič tepla MICROCLIMA U DN25 G5/4", L=150 mm, 3.5m3/h

» Měření a regulace » Měřiče tepla



Popis

☞ Max. teplota T90, na vyžádání T130 (po dobu 2 000 h až T150) ☞ Pracovní tlak PN16 ☞ Instalační poloha - horizontální nebo vertikální, nevyžaduje uklidňující délky ☞ Napájení baterií s životností 10 let, dostupné pro napájení 230 V ☞ Teplotní čidla Pt1000, 5 mm průměr ☞ Oddělitelné počítadlo (kabel 0,85 m), na vyžádání kabel 2,85 m, IP65 ☞ Certifikace dle MID MI 004 ☞ Detekce zpětného toku a vzduchu v potrubí ☞ Vhodné pro odečet pochůzkou (walk-by) nebo centrální sběr dat (AMR) ☞ Instalace přívod/zpátečka a volba jednotek lze nastavit uživatelsky (přes IRDA port) ☞ Dostupná komunikační rozhraní: wireless M-Bus, wireless M-Bus + 3 pulsní vstupy, M-Bus, M-Bus + 3 pulsní vstupy, 2 pulsní výstupy

Objednací kód	MICLIMAU15015035
Malé balení	1,00
Výrobce	Maddalena
Jednotka	ks

Prodejna Masná: Není skladem
Prodejna Slovinská: Není skladem

Výrobce	Maddalena
---------	-----------