
Ventilátor ECO 100 AT, automatická žaluzie, časový spínač

» Koupelna » Instalační materiál » Vzduchotechnika » Ventilátory





Recyklační poplatek	3,05 Kč bez DPH
Objednací kód	TOMECO100AT
EAN	8595226105100
Výrobce	TOMEX
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	7,0 ks
Prodejna Slovinská:	1,0 ks

Ventilátor ECO 100 AT, automatická žaluzie, časový spínač

Popis

Domovní nástěnný axiální ventilátor s kluznými ložisky, vyrobený ze sněhobílé hmoty ABS, která je antistatická a lehce čistitelná. Krytí výrobku IP44. Dodávaný v průměru 100 (98) mm. Provedení s automatickou žaluzií a časovým spínačem. MOTOR: Jednofázový asynchronní motor s ochranou proti přetížení. Motor má kluzná ložiska a stálou tukovou náplň pro celou dobu životnosti. Díky unikátní konstrukci lze použít pro libovolnou montáž. POUŽITÍ: Ventilátor je ideální pro krátké vzduchové rozvody nebo pro ventilaci přes stěnu. Použití pro větrání koupelen, kuchyní, toalet, sklepů atd. MONTÁŽ VÝROBKU: Ventilátor lze montovat jak na stěnu, tak na strop. ČASOVÝ SPÍNAČ (TIMER) – POPIS FUNKCÍ: Nastavitelný časový spínač používaný do výrobků ECO / PRIMO umožňuje plynulé nastavení doběhu od 30 sekund do 30 minut pomocí otáčení trimru na desce plošných spojů. Zároveň tato verze umožňuje zvolit režim sepnutí a to přesunutím klemy na desce plošných spojů a zvolit jednu ze tří variant: Mod A – Ventilátor se sepne v momentě zapnutí vypínače (přivedení napětí na svorku T). Po vypnutí vypínače (na svorce T není žádné napětí), ventilátor ještě pracuje po nastavený čas doběhu. Mod B – Ventilátor sepne teprve po vypnutí vypínače (na svorce T není žádné napětí) a pracuje po nastavený čas. Mod C – Ventilátor startuje se zpožděním cca 1 minuty (přivedení napětí na svorku T) a po vypnutí vypínače (na svorce T není žádné napětí) ventilátor ještě pracuje po nastavený čas doběhu. V tomto nastavení, jestli dojde k vypnutí napájecího napětí na svorku T dříve než za 1 minutu, ventilátor nezačne pracovat. Výběr modu A, B nebo C se provádí za pomocí svorky, která se nachází na desce plošných spojů. Přemístěním svorky označené číslicemi 1, 2 a 3 nebo jejím sejmutím, zajistíte změnu sepnutí časového spínače. Svorka spojuje kontakty 1 a 2 – mod A. (výrobní nastavení) Svorka spojuje kontakty 2 a 3 – mod B. Sejmutí svorky – mod C. Objemový průtok [m3/h]: >110 Statický tlak [Pa]: 35 Akustický tlak [dB(A) 1m]: 39 Příkon [W]: 12 Napájecí napětí [V/Hz]: 230/50 Otáčky [min -1]: 2450 Proud [A]: 0,07 Max. teplota [°C]: 40 Krytí výrobku [IP]: 44 Hmotnost [kg]: 0,73

Výrobce	TOMEX