

VICTRIX EXTRA 24 PLUS kondenzační kotel topný

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné



Objednací kód	IMVICEXTRA24PLUS
Malé balení	1,00
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	54,15 Kč bez DPH

Cena bez DPH	34 664,70 Kč
Cena s DPH	41 944,29 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

VICTRIX EXTRA 24 PLUS kondenzační kotel topný

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné

Popis

Immergas VICTRIX EXTRA 24 PLUS je nástěnný kondenzační kotel se systémem adaptivního řízení spalování o tepelných výkonech 2,7 - 24,0 kW v režimu vytápění a 2,7 - 28,0 kW při ohřevu TUV, pokud je instalován nepřímotopný zásobník TUV. Kotel VICTRIX EXTRA 24 PLUS je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem a konfigurovatelným relé, které lze přes rozhraní el. desky využít například pro řízení externího oběhového čerpadla či může posloužit jako výstup případné poruchy kotle. Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle. Ke kotli lze samozřejmě připojit řídicí jednotku CARV2 (v drátovém či v bezdrátovém provedení). Oba typy modulačních řídicích jednotek umožňují monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Dále elektronika kotle umožňuje připojení zónových jednotek DIM ErP či zónových centrál. Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A Nová konstrukce kondenzačního výměníku Nerezová spirála kondenzačního výměníku Samonastavitelný plynový ventil - automatická kontrola spalování Integrovaná klapka spalin Přehledný digitální displej Energeticky úsporné modulované čerpadlo Elektrické krytí IPX5D Možnost připojit nepřímotopný zásobník - trojcestný ventil v základní výbavě Regulace okruhu TUV je již v základní výbavě kotle Nastavitelný by-pass v základní výbavě Ekvitermní regulace v základní výbavě Konfigurovatelné relé v základní výbavě Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP Možnost připojení modulačního termostatu CARV2 Možnost regulace protokolem ModBus Možnost připojit desku relé Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě Třída NOx - 6 H2READY

Výrobce

IMMERGAS