VICTRIX EXTRA 28 kondenzační kotel kombi

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle průtokové





Recyklační poplatek	54,15 Kč bez DPH
Objednací kód	IMVICEXTRA28
Kód výrobce	3.033701
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	1,0 ks
Prodejna Slovinská:	Není skladem

VICTRIX EXTRA 28 kondenzační kotel kombi

Popis

Immergas VICTRIX EXTRA 28 je nástěnný kondenzační kotel se systémem adaptivního řízení spalování o tepelných výkonech 2,7 - 24,0 kW v režimu vytápění a 2,7 - 28,0 kW při ohřevu TUV. Kotel je určen k vytápění a k průtokovému ohřevu TUV. Kotel VICTRIX EXTRA 28 je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem a konfigurovatelným relé, které lze přes rozhraní el. desky využít například pro řízení externího oběhového čerpadla či může posloužit jako výstup případné poruchy kotle. Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě. Ke kotli lze samozřejmě připojit řídicí jednotku CARV2 (v drátovém či v bezdrátovém provedení). Oba typy modulačních řídicích jednotek umožňují monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Dále elektronika kotle umožňuje připojení zónových jednotek DIM ErP či zónových centrál. Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A Třída energetické účinnosti ohřevu TUV - A Deklarovaný zátěžový profil - XL Samonastavitelný plynový ventil - automatická kontrola spalování Nová konstrukce kondenzačního výměníku Nerezová spirála kondenzačního výměníku Integrovaná zpětná klapka spalin Přehledný digitální displej Energeticky úsporné modulované čerpadlo Elektrické krytí IPX5D Nastavitelný by-pass v základní výbavě Ekvitermní regulace v základní výbavě Konfigurovatelné relé v základní výbavě Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP Možnost připojení modulačního termostatu CARV2 Možnost regulace protokolem ModBus Možnost připojit desku relé Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě Třída NOx - 6 H2READY

Výrobce	IMMERGAS