

VICTRIX PRO 100 2 ErP kondenzační kotel topný

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné



Objednací kód	IMVICPRO100/2
Malé balení	1,00
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks
Kód výrobce	3.025620
Recyklační poplatek	54,15 Kč bez DPH

Cena bez DPH	105 350,00 Kč
Cena s DPH	127 473,50 Kč

Prodejna Masná:	Na objednávku
Prodejna Slovinská:	Na objednávku

Popis

Váha bez vody kg: 95,9 Váha s vodou kg: 106,0
Výška mm: 1 038 Šířka mm: 600 Hloubka mm: 632
Min. - max. příkon kW: 9,8-92,3 Min. - max. výkon
kW: 9,4-90,0 Účinnost při 30% výkonu a tepelném
spádu 80-60°C %: 97,5 Účinnost při 100% výkonu a
tepelném spádu 80-60°C %: 101,4 Účinnost při 30%
výkonu a tepelném spádu 50-30°C %: 107,5
Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu
50-30°C %: 107,0 Účinnost při 30% výkonu a
tepelném spádu 40-30°C %: 107,5 Účinnost při
100% výkonu a tepelném spádu 40-30°C %: 107,4
Tepelná ztráta pláštěm kotle ZAP/VYP při spádu
80-60°C %: 0,60/0,41 Komínová ztráta s hořákem
ZAP/VYP při spádu 80-60°C %: 0,60/0,01 Vstupní tlak
plynu G20/G31 mbar: 20/37 Průměry trysek hlavního
hořáku G20/G31 mm: 11,3/8,4 Max. tlak v topném
systému bar: 4,4 Max. teplota v topném systému °C:
90 Rozsah regulace teploty v topném systému °C:
20-85 Objem vody v kotli l: 10,1 Využitelný výtlač
čerpadla při 1000 l/hod m H₂O: 11,88 Připojení na
el. síť V/Hz: 230/50 Proud A: 2,5 Příkon celkový W:
345 Příkon čerpadla W: 183 Příkon ventilátoru W:154
Elektrické krytí: IPX5D

Výrobce	IMMERGAS
---------	----------