

VICTRIX PRO V2 120 kondenzační kotel topný

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné



Recyklační poplatek	54,15 Kč bez DPH
Objednací kód	IMVICPROV2120
Malé balení	1,00
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks
Kód výrobce	3.033862

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Váha bez vody kg: 95,9
Váha s vodou kg: 106,0
Výška mm: 1 038
Šířka mm: 600
Hloubka mm: 632
Min. - max. příkon kW: 9,8-92,3
Min. - max. výkon kW: 9,4-90,0
Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 80-60°C %: 97,5
Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 80-60°C %: 101,4
Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 50-30°C %: 107,5
Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 50-30°C %: 107,0
Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 40-30°C %: 107,5
Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 40-30°C %: 107,4
Tepelná ztráta pláštěm kotle ZAP/VYP při spádu 80-60°C %: 0,60/0,41
Komínová ztráta s hořákem ZAP/VYP při spádu 80-60°C %: 0,60/0,01
Vstupní tlak plynu G20/G31 mbar: 20/37
Průměry trysek hlavního hořáku G20/G31 mm: 11,3/8,4
Max. tlak v topném systému bar: 4,4
Max. teplota v topném systému °C: 90
Rozsah regulace teploty v topném systému °C: 20-85
Objem vody v kotli l: 10,1
Využitelný výtlač čerpadla při 1000 l/hod m H2O: 11,88
Připojení na el. síť V/Hz: 230/50
Proud A: 2,5
Příkon celkový W: 345
Příkon čerpadla W: 183
Příkon ventilátoru W: 154
Elektrické krytí: IPX5D

Výrobce	IMMERGAS
---------	----------