VICTRIX PRO V2 120 kondenzační kotel topný

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné



Recyklační poplatek	54,15 Kč bez DPH
Objednací kód	IMVICPROV2120
Kód výrobce	3.033862
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Váha bez vody kg: 95,9 Váha s vodou kg: 106,0 Výška mm: 1 038 Šířka mm: 600 Hloubka mm: 632 Min. - max. příkon kW: 9,8-92,3 Min. - max. výkon kW: 9,4-90,0 Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 80-60°C %: 97,5 Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 80-60°C %: 101,4 Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 50-30°C %: 107,5 Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 50-30°C %: 107,0 Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 40-30°C %: 107,5 Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 40-30°C %: 107,4 Tepelná ztráta pláštěm kotle ZAP/VYP při spádu 80-60°C %: 0,60/0,41 Komínová ztráta s hořákem ZAP/VYP při spádu 80-60°C %: 0,60/0,01 Vstupní tlak plynu G20/G31 mbar: 20/37 Průměry trysek hlavního hořáku G20/G31 mm: 11,3/8,4 Max. tlak v topném systému bar: 4,4 Max. teplota v topném systému °C: 90 Rozsah regulace teploty v topném systému °C: 20-85 Objem vody v kotli l: 10,1 Využitelný výtlak čerpadla při 1000 l/hod m H2O: 11,88 Připojení na el. síť V/Hz: 230/50 Proud A: 2,5 Příkon celkový W: 345 Příkon čerpadla W: 183 Příkon ventilátoru W:154 Elektrické krytí: IPX5D

Výrobce	IMMERGAS