# VICTRIX PRO V2 150 kondenzační kotel topný

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné



| | |
|---|---|
| Recyklační poplatek | 54,15 Kč bez DPH |
| Objednací kód | IMVICPROV2150 |
| Kód výrobce | 3.033863 |
| Výrobce | IMMERGAS |
| Jednotka | ks |
| Malé balení | 1,00 |

| | |
|---|---|
| Prodejna Masná: | Není skladem |
| Prodejna Slovinská: | Není skladem |

## Popis

Váha bez vody kg: 112,0 Váha s vodou kg: 124,0 Výška mm: 1 098 (1 232) Šířka mm: 600 Hloubka mm: 627 Min. - max. příkon kW: 29,0-141,0 Min. - max. výkon kW: 28,3-138,3 Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 40-30°C (max./min.) %: 107,2 / 108,8 Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 50-30°C (max./min.) %: 106,3 / 108,1 Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 80-60°C (max./min.) %: 98,1 / 97,6 Tepelná ztráta pláštěm kotle ZAP/VYP při spádu 80-60°C %: 0,10 / 0,18 Komínová ztráta s hořákem ZAP/VYP při spádu 80-60°C %: 1,80 / 0,02 Třída NOx: 6 Max. tlak v topném systému bar: 6,0 Max. teplota v topném systému °C: 95 Rozsah regulace teploty v topném systému °C: 15-90 Objem vody v kotli l: 12,0 Využitelný výtlak čerpadla při průtoku 2400 l/hod. kPa: 117,0 Připojení na elektrickou síť V/Hz: 230/50 Jmenovitý elektrický příkon A: 3,2 Instalovaný elektrický výkon W: 580 Max. příkon ventilátoru spalin W: 247 Příkon oběhového čerpadla W: 258 Elektrické kryt: IPX5D

| | |
|---|---|
| Výrobce | IMMERGAS |