

VICTRIX PRO V2 150 kondenzační kotel topný

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné



Popis

Váha bez vody kg: 112,0
Váha s vodou kg: 124,0
Výška mm: 1 098 (1 232)
Šířka mm: 600
Hloubka mm: 627
Min. - max. příkon kW: 29,0-141,0
Min. - max. výkon kW: 28,3-138,3
Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 40-30°C (max./min.) %: 107,2 / 108,8
Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 50-30°C (max./min.) %: 106,3 / 108,1
Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 80-60°C (max./min.) %: 98,1 / 97,6
Tepelná ztráta pláštěm kotle ZAP/VYP při spádu 80-60°C %: 0,10 / 0,18
Komínová ztráta s hořákem ZAP/VYP při spádu 80-60°C %: 1,80 / 0,02
Třída NOx: 6
Max. tlak v topném systému bar: 6,0
Max. teplota v topném systému °C: 95
Rozsah regulace teploty v topném systému °C: 15-90
Objem vody v kotli l: 12,0
Využitelný výtlač čerpadla při průtoku 2400 l/hod. kPa: 117,0
Připojení na elektrickou síť V/Hz: 230/50
Jmenovitý elektrický příkon A: 3,2
Instalovaný elektrický výkon W: 580
Max. příkon ventilátoru spalin W: 247
Příkon oběhového čerpadla W: 258
Elektrické kryt: IPX5D

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Objednací kód | IMVICPROV2150 |
| Malé balení | 1,00 |
| Výrobce | IMMERGAS |
| Jednotka | ks |
| Kód výrobce | 3.033863 |
| Recyklační poplatek | 54,15 Kč bez DPH |

| | |
|--------------|---------------|
| Cena bez DPH | 137 340,00 Kč |
| Cena s DPH | 166 181,40 Kč |

| | |
|---------------------|--------------|
| Prodejna Masná: | Není skladem |
| Prodejna Slovinská: | Není skladem |

| | |
|---------|----------|
| Výrobce | IMMERGAS |
|---------|----------|