

VICTRIX PRO V2 180 kondenzační kotel topný

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné



Recyklační poplatek	54,15 Kč bez DPH
Objednací kód	IMVICPROV2180
Malé balení	1,00
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks
Kód výrobce	3.033864

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Váha bez vody kg: 148,0 Váha s vodou kg: 163,0
Výška mm: 1 098 (1 232) Šířka mm: 600 Hloubka mm: 882 Min. - max. příkon kW: 34,7-170,0 Min. - max. výkon kW: 33,8-166,9 Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 40-30°C (max./min.) %: 107,5 / 108,6 Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 50-30°C (max./min.) %: 106,0 / 108,2 Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 80-60°C (max./min.) %: 98,2 / 97,5 Tepelná ztráta pláštěm kotle ZAP/VYP při spádu 80-60°C %: 0,10 / 0,18 Komínová ztráta s hořákem ZAP/VYP při spádu 80-60°C %: 1,70 / 0,02 Třída NOx: 6 Max. tlak v topném systému bar: 6,0 Max. teplota v topném systému °C: 95 Rozsah regulace teploty v topném systému °C: 15-90 Objem vody v kotli l: 15,0 Využitelný výtlač čerpadla při průtoku 2400 l/hod. kPa: 117,0 Připojení na elektrickou síť V/Hz: 230/50 Jmenovitý elektrický příkon A: 2,8 Instalovaný elektrický výkon W: 520 Max. příkon ventilátoru spalin W:200 Příkon oběhového čerpadla W: 298 Elektrické krytí: IPX5D Uzavřená spalovací komora:
✓ Celkové množství spalin při max. výkonu kg/hod.: 277,0

Výrobce	IMMERGAS
---------	----------