VICTRIX PRO V2 35 kondenzační kotel topný

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné



Recyklační poplatek	54,15 Kč bez DPH
Objednací kód	IMVICPROV235
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Výška mm: 851 (985) Šířka mm: 440 Hloubka mm: 499 Min. - max. příkon kW: 3,9-34,9 Min. - max. výkon kW: 3,7-33,9 Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 40-30°C (max./min.) %: 107,7 / 107,2 Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 50-30°C (max./min.) %: 105,8 / 105,7 Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 80-60°C (max./min.) %: 97,0 / 94,0 Tepelná ztráta pláštěm kotle ZAP/VYP při spádu 80-60°C %: 0,31 / 0,32 Komínová ztráta s hořákem ZAP/VYP při spádu 80-60°C %: 2,69 / 0,03 Třída NOx: 6 Max. tlak v topném systému bar: 4,4 Max. teplota v topném systému °C: 95 Rozsah regulace teploty v topném systému °C: 15-90 Objem vody v kotli l: 2,4 Využitelný výtlak čerpadla při průtoku 1000 l/hod. kPa: 58,0 Připojení na elektrickou síť V/Hz: 230/50 Elektrické krytí: IPX5D Uzavřená spalovací komora: ✔

Výrobce	IMMERGAS