

# VICTRIX PRO V2 35 kondenzační kotel topný

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné



Recyklační poplatek	54,15 Kč bez DPH
Objednací kód	IMVICPROV235
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">IMMERGAS</a>
Jednotka	ks

Prodejna Masná: Není skladem  
Prodejna Slovinská: Není skladem

## Popis

Výška mm: 851 (985) Šířka mm: 440 Hloubka mm: 499  
Min. - max. příkon kW: 3,9-34,9 Min. - max. výkon kW: 3,7-33,9  
Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 40-30°C (max./min.) %: 107,7 / 107,2  
Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 50-30°C (max./min.) %: 105,8 / 105,7  
Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 80-60°C (max./min.) %: 97,0 / 94,0  
Tepelná ztráta pláštěm kotle ZAP/VYP při spádu 80-60°C %: 0,31 / 0,32  
Komínová ztráta s hořákem ZAP/VYP při spádu 80-60°C %: 2,69 / 0,03  
Třída NOx: 6 Max. tlak v topném systému bar: 4,4  
Max. teplota v topném systému °C: 95  
Rozsah regulace teploty v topném systému °C: 15-90  
Objem vody v kotli l: 2,4  
Využitelný výtlač čerpadla při průtoku 1000 l/hod. kPa: 58,0  
Připojení na elektrickou síť V/Hz: 230/50  
Elektrické krytí: IPX5D Uzavřená spalovací komora:

✓

Výrobce	IMMERGAS
---------	----------