VICTRIX PRO V2 55 kondenzační kotel topný

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné



Recyklační poplatek	54,15 Kč bez DPH
Objednací kód	IMVICPROV255
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Váha bez vody kg: 57,0 Váha s vodou kg: 59,8 Výška mm: 851 (985) Šířka mm: 440 Hloubka mm: 499 Min. - max. příkon kW: 5,4-51,0 Min. - max. výkon kW: 5,1-49,8 Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 40-30°C (max./min.) %: 106,8 / 108,3 Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 50-30°C (max./min.) %: 106,2 / 106,5 Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 80-60°C (max./min.) %: 97,6 / 95,2 Třída NOx: 6 Max. tlak v topném systému bar: 4,4 Max. teplota v topném systému °C: 95 Rozsah regulace teploty v topném systému °C: 15-90 Objem vody v kotli l: 2,8 Využitelný výtlak čerpadla při průtoku 1000 l/hod. kPa: 68,0 Připojení na elektrickou síť V/Hz: 230/50 Uzavřená spalovací komora: ✔

Výrobce	IMMERGAS