
VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS kondenzační kotel topný

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné





Recyklační poplatek	54,15 Kč bez DPH
Objednací kód	IMVICTRIXST35PLUS
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS kondenzační kotel topný

Popis

Immergas VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS je nástěnný kondenzační kotel se systémem adaptivního řízení spalování o tepelných výkonech 2,1 - 32,0 kW v režimu vytápění a 2,1 - 33,0 kW při ohřevu TUV, pokud je instalován nepřímotopný zásobník TUV. Kotel VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem. Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle. Vyspělá elektronika kotle umožňuje nastavení časových programů pro vytápění a případný ohřev TUV bez nutnosti instalace řídicí jednotky. Ke kotli lze samozřejmě připojit řídicí jednotku CARV2 (v drátovém či v bezdrátovém provedení). Oba typy modulačních řídicích jednotek umožňují monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Dále je ke kotli jako příslušenství dostupný kompletní systém pro zónové vytápění, který se skládá z bezdrátové zónové centrály s bezdrátovými sondami snímání prostorové teploty a hydraulických rozdělovačů DIM ErP (nebo desky relé pro ovládání zónových ventilů/čerpadel). - Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A - Nová konstrukce kondenzačního výměníku - Nerezová spirála kondenzačního výměníku - Samonastavitelný plynový ventil - automatická kontrola spalování - Přehledný ovládací panel s velkým displejem - Integrovaná klapka spalin - Energeticky úsporné modulované čerpadlo - Možnost připojit nepřímotopný zásobník - trojcestný ventil v základní výbavě - Teplotní a časové řízení VYTÁPĚNÍ a okruhu TUV v základní výbavě - Regulace okruhu TUV je již v základní výbavě kotle - Ekvitermní regulace v základní výbavě - Možnost připojit bezdrátovou zónovou centrálu včetně prostorových sond - Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP - Možnost připojení modulačního termostatu CARV2 - Možnost provozu více kotlů v kaskádě - Možnost regulace protokolem ModBus - Možnost připojit desku relé - Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě - Třída NOx - 6 - H2READY

Výrobce	IMMERGAS