

# VICTRIX TERA 24 PLUS+OKC 100 NTR/HV

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné



## Popis

Váha bez vody kg: 31,2 Váha s vodou kg: 34,5 Výška mm: 748 Šířka mm : 440 Hloubka mm: 253 Min. - max. příkon kW: 4,5-28,7 Min. - max. výkon - ohřev TUV kW: 4,3-28,0 Min. - max. výkon - vytápění kW: 4,3-24,0 Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 80-60°C %: 96,6 / 97,8 Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 50-30°C %: 107,6 / 106,5 Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 40-30°C %: 108,4 / 108,0 Třída NOx: 6 Tepelná ztráta pláštěm kotle s hořákem VYP/ZAP při spádu 80-60°C W: 87,8 / 24,0 Tepelná ztráta v komíně s hořákem VYP/ZAP při spádu 80-60°C W: 4,6 / 503,2 Vstupní tlak plynu G20/G31 mbar: 20 / 37 Průměry trysek hlavního hořáku G20/G31 mm: 4,9 / 3,7 Max. tlak v topném systému bar:3 Max. teplota v topném systému °C: 90 Rozsah regulace teploty v topném systému °C: 20-85 Objem expanzní nádoby l: 5,8 Objem vody v kotli l: 3,3 Typ: OKC 100 NTR/HV Objem (l) : 87 Třída energetické účinnosti: B Výška zásobníku (mm): 902 Průměr zásobníku (mm): 524

Objednací kód	IMVICTERA24OKC100HV
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">IMMERGAS</a>
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	13,55 Kč bez DPH

Cena bez DPH	39 616,53 Kč
Cena s DPH	47 936,00 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	IMMERGAS
---------	----------