

# VICTRIX TERA 24 PLUS + UB INOX 120 V2

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné



## Popis

Váha bez vody kg: 31,2  
Váha s vodou kg: 34,5  
Výška mm: 748  
Šířka mm: 440  
Hloubka mm: 253  
Min. - max. příkon kW: 4,5-28,7  
Min. - max. výkon - ohřev TUV kW: 4,3-28,0  
Min. - max. výkon - vytápění kW: 4,3-24,0  
Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 80-60°C %: 96,6 / 97,8  
Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 50-30°C %: 107,6 / 106,5  
Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 40-30°C %: 108,4 / 108,0  
Třída NOx: 6  
Tepelná ztráta pláštěm kotle s hořákem VYP/ZAP při spádu 80-60°C W: 87,8 / 24,0  
Tepelná ztráta v komíně s hořákem VYP/ZAP při spádu 80-60°C W: 4,6 / 503,2  
Vstupní tlak plynu G20/G31 mbar: 20 / 37  
Průměry trysek hlavního hořáku G20/G31 mm: 4,9 / 3,7  
Max. tlak v topném systému bar: 3  
Max. teplota v topném systému °C: 90  
Rozsah regulace teploty v topném systému °C: 20-85  
Objem expanzní nádoby l: 5,8  
Objem vody v kotli l: 3,3  
Typ: OKC 100 NTR/HV  
Objem (l) : 87  
Třída energetické účinnosti: B  
Výška zásobníku (mm): 902  
Průměr zásobníku (mm): 524

Objednací kód	IMVICTERA24UBINOX120
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">IMMERGAS</a>
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	13,55 Kč bez DPH

Cena bez DPH	58 805,79 Kč
Cena s DPH	71 155,01 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	IMMERGAS
---------	----------