

VICTRIX TERA 24 PLUS + UB INOX 200 V2

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné



Popis

Váha bez vody kg: 31,2
Váha s vodou kg: 34,5
Výška mm: 748
Šířka mm: 440
Hloubka mm: 253
Min. - max. příkon kW: 4,5-28,7
Min. - max. výkon - ohřev TUV kW: 4,3-28,0
Min. - max. výkon - vytápění kW: 4,3-24,0
Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 80-60°C %: 96,6 / 97,8
Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 50-30°C %: 107,6 / 106,5
Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 40-30°C %: 108,4 / 108,0
Třída NOx: 6
Tepelná ztráta pláštěm kotle s hořákem VYP/ZAP při spádu 80-60°C W: 87,8 / 24,0
Tepelná ztráta v komíně s hořákem VYP/ZAP při spádu 80-60°C W: 4,6 / 503,2
Vstupní tlak plynu G20/G31 mbar: 20 / 37
Průměry trysek hlavního hořáku G20/G31 mm: 4,9 / 3,7
Max. tlak v topném systému bar: 3
Max. teplota v topném systému °C: 90
Rozsah regulace teploty v topném systému °C: 20-85
Objem expanzní nádoby l: 5,8
Objem vody v kotli l: 3,3
Typ: OKC 100 NTR/HV
Objem (l) : 87
Třída energetické účinnosti: B
Výška zásobníku (mm): 902
Průměr zásobníku (mm): 524

Objednací kód	IMVICTERA24UBINOX200
Malé balení	1,00
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	13,55 Kč bez DPH

Cena bez DPH	67 471,90 Kč
Cena s DPH	81 641,00 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	IMMERGAS
---------	----------