

VICTRIX TERA 28 V2 kondenzační kotel kombi

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle průtokové



Objednací kód	IMVICTERA28V2
Malé balení	3,00
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	54,15 Kč bez DPH

Immergas VICTRIX TERA V2 28 EU je nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou o tepelných výkonech 4,3 - 24,0 kW v režimu vytápění a 4,3 - 28,0 kW při ohřevu TUV. Kotel je určen k vytápění a k průtokovému ohřevu TUV.

Cena bez DPH	31 569,42 Kč
Cena s DPH	38 199,00 Kč

Prodejna Masná:	1,0 ks na cestě 7,0 ks
Prodejna Slovinská:	2,0 ks

VICTRIX TERA 28 V2 kondenzační kotel kombi

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle průtokové

Popis

Immergas VICTRIX TERA V2 28 EU je nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou o tepelných výkonech 4,3 - 24,0 kW v režimu vytápění a 4,3 - 28,0 kW při ohřevu TUV. Kotel je určen k vytápění a k průtokovému ohřevu TUV. Kotel VICTRIX TERA V2 28 EU je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem. Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle. Ke kotli lze samozřejmě připojit řídicí jednotku CARV2 (v drátovém či v bezdrátovém provedení). Oba typy modulačních řídicích jednotek umožňují monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Dále elektronika kotle umožňuje připojení zónových jednotek DIM ErP. Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A Třída energetické účinnosti ohřevu TUV - A Deklarovaný zátěžový profil - XL Nerezová spirála kondenzačního výměníku Přehledný digitální displej Energeticky úsporné modulované čerpadlo Elektrické krytí IPX5D Nastavitelný by-pass v základní výbavě Ekvitermní regulace v základní výbavě Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP Možnost připojení modulačního termostatu CARV2 Možnost vzdálené správy kotle přes internet - DOMINUS Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě Třída NOx - 6 H2READY

Výrobce

IMMERGAS