


VICTRIX TERA V2 24 PLUS kondenzační kotel topný

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné



Recyklační poplatek	54,15 Kč bez DPH
Objednací kód	IMVICTERA24PLUSV2
Malé balení	3,00
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks

Immergas VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU je nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou o tepelných výkonech 4,3 - 24,0 kW v režimu vytápění a 4,3 - 28,0 kW při ohřevu TUV, pokud je instalován nepřímotopný zásobník TUV

Prodejna Masná:	10,0 ks
Prodejna Slovinská:	2,0 ks

VICTRIX TERA V2 24 PLUS kondenzační kotel topný

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné

Popis

Immergas VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU je nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou o tepelných výkonech 4,3 - 24,0 kW v režimu vytápění a 4,3 - 28,0 kW při ohřevu TUV, pokud je instalován nepřímotopný zásobník TUV. Kotel je určen k vytápění s možností ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku. Kotel VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem. Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle. Ke kotli lze samozřejmě připojit řídicí jednotku CARV2 (v drátovém či v bezdrátovém provedení). Oba typy modulačních řídicích jednotek umožňují monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Dále elektronika kotle umožňuje připojení zónových jednotek DIM ErP. Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A Nová konstrukce kondenzačního výměníku Nerezová spirála kondenzačního výměníku Přehledný digitální displej Energeticky úsporné modulované čerpadlo Elektrické krytí IPX5D Možnost připojit nepřímotopný zásobník - trojcestný ventil v základní výbavě Regulace okruhu TUV je již v základní výbavě kotle Nastavitelný by-pass v základní výbavě Ekvitermní regulace v základní výbavě Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP Možnost připojení modulačního termostatu CARV2 Možnost vzdálené správy kotle přes internet - DOMINUS Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě Třída NOx - 6 H2READY

Výrobce

IMMERGAS