

VICTRIX TERA V3 24 PLUS + UB INOX V2

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné



Objednací kód IMVICTERA24V3UBV2

Výrobce [IMMERGAS](#)

Jednotka ks

Prodejna Masná:

Není skladem

Prodejna Slovinská:

Není skladem

VICTRIX TERA V3 24 PLUS + UB INOX V2

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné

Popis

Immergas VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU je nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou o tepelných výkonech 4,3 - 24,0 kW v režimu vytápění a 4,3 - 28,0 kW při ohřevu TUV. Kotel VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem. Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle. Ke kotli lze samozřejmě připojit řídicí jednotku CARV2 (v drátovém či v bezdrátovém provedení). Oba typy modulačních řídicích jednotek umožňují monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Dále elektronika kotle umožňuje připojení zónových jednotek DIM ErP. Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A. Nová konstrukce kondenzačního výměníku. Nerezová spirála kondenzačního výměníku. Přehledný digitální displej. Energeticky úsporné modulované čerpadlo. Elektrické krytí IPX5D. Možnost připojit nepřímotopný zásobník - trojcestný ventil v základní výbavě. Regulace okruhu TUV je již v základní výbavě kotle. Nastavitelný by-pass v základní výbavě. Ekvitermní regulace v základní výbavě. OKC - zásobník V modelech: 100, 125, 160 Vstup a výstup všech médií horním víkem pro snadnější propojení se závěsným plynovým kotlem: Zásobníky vhodné pro instalaci pod závěsné kotle: Příprava TUV v objektech s plynovým kotlem. Zásobníky mají přiložený vypouštěcí ventil. Neobsahuje regulaci pro řízení ohřevu výměníkem. Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP. Možnost připojení modulačního termostatu CARV2. Možnost vzdálené správy kotle přes internet - DOMINUS. Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě. Třída NOx - 6. H2READY. OKC 100 NTR/HV Objem (l) : 87 Třída energetické účinnosti: B Výška zásobníku (mm): 902 Průměr zásobníku (mm): 524 OKC 125 NTR/HV Objem (l) : 113 Třída energetické účinnosti: C Výška zásobníku (mm): 1067 Průměr zásobníku (mm): 524 OKC 160 NTR/HV Objem (l) : 144 Třída energetické účinnosti: C Výška zásobníku (mm): 1090 Průměr zásobníku (mm): 584

Výrobce

IMMERGAS