VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25kW kondenzační kotel se zásobníkem

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle se zásobníkem





Recyklační poplatek	54,15 Kč bez DPH
Objednací kód	IMVICZEUSUP25
Kód výrobce	3.030900
Výrobce	IMMERGAS
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Immergas VICTRIX Zeus Superior 25 je nástěnný kondenzační kotel se systémem adaptivního řízení spalování o tepelném výkonu 2,2 - 24,8 kW určený k vytápění a ohřevu TUV ve vestavěném nerezovém zásobníku o objemu 54 litrů.

Prodejna Masná:	2,0 ks
Prodejna Slovinská:	Není skladem

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25kW kondenzační kotel se zásobníkem

Popis

Immergas VICTRIX Zeus Superior 25 je nástěnný kondenzační kotel se systémem adaptivního řízení spalování o tepelném výkonu 2,2 - 24,8 kW určený k vytápění a ohřevu TUV ve vestavěném nerezovém zásobníku o objemu 54 litrů. Kotel VICTRIX Zeus Superior 25 je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem. Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle. Vyspělá elektronika kotle umožňuje nastavení časových programů pro ohřev TUV a vytápění bez nutnosti instalace řídicí jednotky. Ke kotli lze samozřejmě připojit řídicí jednotku CARV2 (v drátovém či v bezdrátovém provedení). Oba typy modulačních řídicích jednotek umožňují monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Dále je ke kotli jako příslušenství dostupný kompletní systém pro zónové vytápění, který se skládá z bezdrátové zónové centrály s bezdrátovými čidly snímání prostorové teploty a hydraulických rozdělovačů DIM ErP (nebo desky relé pro ovládání zónových ventilů/čerpadel). Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A Třída energetické účinnosti ohřevu TUV - A Deklarovaný zátěžový profil - XL Přehledný ovládací panel s velkým displejem Energeticky úsporné modulované čerpadlo MENU kotle v češtině Elektrické krytí IPX5D Nerezový vestavěný bojler TUV Nerezová spirála bojleru TUV Nerezová spirála kondenzačního výměníku Teplotní a časové řízení VYTÁPĚNÍ a okruhu TUV v základní výbavě Možnost připojit bezdrátovou zónovou centrálu včetně prostorových čidel Možnost cirkulace TUV po instalaci rozšiřující sady do kotle Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě Ekvitermní regulace v základní výbavě Třída NOx - 6 H2READY

Výrobce	IMMERGAS