

# VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25kW kondenzační kotel se zásobníkem

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle se zásobníkem



Objednací kód	IMVICZEUSUP25
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">IMMERGAS</a>
Jednotka	ks
Kód výrobce	3.032084
Recyklační poplatek	54,15 Kč bez DPH

Immergas VICTRIX Zeus Superior 25 je nástěnný kondenzační kotel se systémem adaptivního řízení spalování o tepelném výkonu 2,2 - 24,8 kW určený k vytápění a ohřevu TUV ve vestavěném nerezovém zásobníku o objemu 54 litrů.

Cena bez DPH	52 010,00 Kč
Cena s DPH	62 932,10 Kč

Prodejna Masná:	2,0 ks
Prodejna Slovinská:	Není skladem

# VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25kW kondenzační kotel se zásobníkem

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle se zásobníkem

## Popis

Immergas VICTRIX Zeus Superior 25 je nástěnný kondenzační kotel se systémem adaptivního řízení spalování o tepelném výkonu 2,2 - 24,8 kW určený k vytápění a ohřevu TUV ve vestavěném nerezovém zásobníku o objemu 54 litrů. Kotel VICTRIX Zeus Superior 25 je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem. Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle. Vyspělá elektronika kotle umožňuje nastavení časových programů pro ohřev TUV a vytápění bez nutnosti instalace řídicí jednotky. Ke kotli lze samozřejmě připojit řídicí jednotku CARV2 (v drátovém či v bezdrátovém provedení). Oba typy modulačních řídicích jednotek umožňují monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Dále je ke kotli jako příslušenství dostupný kompletní systém pro zónové vytápění, který se skládá z bezdrátové zónové centrály s bezdrátovými čidly snímání prostorové teploty a hydraulických rozdělovačů DIM ErP (nebo desky relé pro ovládání zónových ventilů/čerpadel). Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A Třída energetické účinnosti ohřevu TUV - A Deklarovaný zátěžový profil - XL Přehledný ovládací panel s velkým displejem Energeticky úsporné modulované čerpadlo MENU kotle v češtině Elektrické krytí IPX5D Nerezový vestavěný bojler TUV Nerezová spirála bojleru TUV Nerezová spirála kondenzačního výměníku Teplotní a časové řízení VYTÁPĚNÍ a okruhu TUV v základní výbavě Možnost připojit bezdrátovou zónovou centrálu včetně prostorových čidel Možnost cirkulace TUV po instalaci rozšiřující sady do kotle Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě Ekvitermní regulace v základní výbavě Třída NOx - 6 H2READY

Výrobce

IMMERGAS