


Vitra Sanitární modul Vitra Vitrus pro závěsné WC bílý

» Koupelna » Předstěnové moduly » WC moduly » Předstěnové WC moduly samostatné



Objednací kód	VITRAVIRUSMODUL
Malé balení	1,00
Výrobce	Neuman
Jednotka	ks

Cena bez DPH	9 413,64 Kč
Cena s DPH	11 390,50 Kč

Prodejna Masná:	Na objednávku
Prodejna Slovinská:	Na objednávku

Vitra Sanitární modul Vitra Vitrus pro závěsné WC bílý

» Koupelna » Předstěnové moduly » WC moduly » Předstěnové WC moduly samostatné

Popis

Sanitární modul s čelním panelem z bezpečnostního skla v bílém provedení nabízí ideální řešení pro modernizaci koupelny bez výraznějších stavebních úprav. Díky modulu Vitra Vitrus si můžete vyměnit stávající WC kombi za závěsné WC bez toho, abyste zabudovávali splachovací nádržku do stávající stěny nebo pro tento případ přizdívali lehkou příčku. Perfektně ale také sedne do novostavby, kde sklěná část umocní moderní pojetí koupelny. Sanitární modul v odolné kovové konstrukci obsahuje splachovací nádrž, která je z výroby nastavena na objem 6 litrů pro velké spláchnutí a na objem 3 litry pro malé spláchnutí. Tlačítka pro spláchnutí na čelní stěně jsou součástí produktu. Chromová barva tlačítek dobře ladí s bočními hliníkovými panely. Čelní část z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm umožňuje také snadný přístup k nádrži pro případný servisní zásah a také k roháčku, který bude uschován uvnitř modulu. Napouštění nádrže zajišťuje tichý napouštěcí ventil. Na modul lze zavěsit WC mísy s roztečí 18 cm. Příklady využití při výměně za staré WC kombi WC kombi se zadním odpadem: V tomto případě bude nutné připojit odpad ve zdi o 5 cm výše, než tomu bylo u WC kombi a zároveň je potřeba zajistit přívod vody na roháček za sanitární modul. Jiné stavební úpravy nebudou potřeba, takže odpadají náklady za obklady na celou stěnu a jejich obložení. WC kombi se spodním odpadem: Pokud plánujete nahradit WC kombi se spodním odpadem, bude nutné menších zásahů do podlahy, aby se stávající odpad napojil na odpad ze sanitárního modulu. K propojení slouží například S trubka 300-1032. I v této variantě se roháček pro připojení vody uschová za modul, ale stejně tak odpadají náklady za obklady na celou stěnu a jejich obložení. Základní rozměry: Šířka: 51,8 cm Výška: 114 cm Hloubka: 12 cm Technické parametry: Přívod vody: vnitřní přívod Splachování: dvojčinné Montážní sada: skryté uchycení WC/bidetu Objem splachování: 3/6 l Rozteč upevnění: 18 cm Objem malého spláchnutí: 3 l Objem velkého spláchnutí: 6 l Barva tlačítka: chrom Závěsný klozet není součástí.

Výrobce

Neuman